

Caractéristiques du Nazca Gaucho (24"/26")

à partir de 15-03-2010
 Changements dans les prix sous
 réserve de modifications

Hauteur du siège	Gaicho 2x26": Sans suspension avant = env. 62cm ; Avec suspension avant = env 64 cm Gaicho 2x24": 58 cm (Sans suspension avant)
Hauteur du pédalier	Gaicho 2x26": Sans suspension avant = env 78cm ; Avec suspension avant = env 80 cm Gaicho 2x24": 74 cm (Sans suspension avant)
Distance entre roues	112 cm
Taille des roues	Avant et arrière 26" (ETRTO 559 mm)/ Avant et arrière 24" (ETRTO 507 mm)
Angle du siège	26 – 34 (degrés), ajustement-siège rapide
Poids	Ca. 18 kg, ça dépend le modèle
Matériel cadre	Pièces de cadre, fourche arrière : 25ChroMo4 ; tôles, tube : Aluminium
Accessoires standard	Porte bagages, garde boue, feu arrière LED, tubes pour la chaîne, fixation pour béquille
Couleurs standard	Rouge feu, bleu de ciel, vert vif, argent, noir mat, noir brillant, bleu nuit, orange, jaune melon, blanc
Garantie	5 ans sur le cadre, 3 ans sur la peinture, 1 an sur les autres parts, à l'exception d'usure normale des pièces

Équipement modèles de base

modèle	allround 3 x 9 Deore	allround 3 x 9 Dual Drive	Top-touring 3 x 9 Deore XT	moyeu 9 vitesses SRAM I-motion	Speedhub Rohloff 500/14
Pneus A + D	Gaicho 2x26 Schwalbe Marathon HS368, 40 mm + réflexion Gaicho 2x24 Schwalbe Marathon HS368, 47 mm + réflexion				
Freins	Avid BB5, freins à disque mécaniques, poignées Avid FR 5				
Roues	moyeux Shimano M535, jantes ZAC 2000 32 tr	Shimano XT M775 / ZAC 2000, 32 tr	-	Avant: Shimano M535, ZAC 2000, 32 tr Arrière: Sram I- motion disque	Arrière: Rohloff disque
Amortisseur arrière	DNM MM-22 AR, hydraulique, ajustable				
Dérailleur avant	Shimano Tiagra				
Dérailleur arrière	Shimano Deore RDM591	Deore XT –M772 shadow	-	-	-
Manettes	ASS:SRAM Attack tournant/Shimano push-pull USS: Shimano Dura Ace manettes "bar-end"			SRAM I-motion	Rohloff
Plateau	Driveline 52/42/30 ou 52/39 avec protection	Driveline 42 t double protection	Driveline 52/42/30 ou 52/39 avec protection	Driveline 42 t double protection	
Pédalier	Kinex cartridge				
Pignons	Shimano HG50 12-25 / 9 vit. ou 11-32/ 9 vit.	Shimano XT M770 11-32/9 vit.	-	-	-
Chaîne	KMC X9-73	SRAM PC 971	SRAM PC830		
Fourche avant	CrMo, (option suspension avant, seulement guidon ASS et AERO)				
Siège/Coussin	Formats standard Confort S, M, L (incl. coussin confort) et type Sport M, L, XL (incl. coussin confort ou coussin sport), taie incluse, voir www.nazca-liqfietsen.nl				

Prix Nazca Gaucho

Équipement guidon dessous (USS), guidon dessus (ASS) et guidon AERO, prix égal

Prix en Euro's, Prix sans
 tarifs de transport
 Hollande- France

3 x 9 allround, dérailleur niveau Shimano Deore	2025
3 x 9 allround, moyeu vitesses SRAM Dual Drive	2075
3 x 9 top touring, dérailleur niveau Shimano Deore XT	2175
9 vit. moyeu vitesses SRAM I-motion	2095
14 vit. moyeu Rohloff Speedhub 500/14	3175

Options

Support de compteur (seulement pour USS)	14	Éclairage dynamo (dynamo Axa Traction, phare B&M Lumotec Fly, LED arrière)	65
béquille ESGE	20	Shimano-dynamo-moyeu DH-3D71 (incl. B&M IQ Fly senso plus, LED arrière)	195
Pneus, choix aux: Schwalbe Stelvio (28 mm) , Schwalbe Marathon Plus (anti-plat) (47 mm), Schwalbe Marathon Racer (40 mm), Schwalbe Kojak slick (50 mm), Big Apple (50 mm)	15	SON disque-dynamo-moyeu (incl. B&M IQ Fly senso plus, LED arrière)	325
		Feu arrière B&M DToplight+ (sur dynamo), file dans le cadre	30
Pneus Marathon Supreme EVO (42 mm)	40	B&M Cyo senso plus (a.l.d. IQ Fly senso plus)	20
Suspension fourche avant Aluminium, pas pour USS	130		
Avid BB7, poignées Speed Dial 7 , moyeux Shimano M 535	60	Plateau Deore Hollowtech II 48/36/26 + protection	40
Shimano M595, freins à disques hydrauliques, moyeux Shimano M 535	140	Crochets pour Low-Rider	55