

Caractéristiques des modèles Nazca Ligfietsen 2010

statu 15 Mars 2010 erreurs et changements sous réserve

Modèles	Cruiser	Explorer	Pioneer		Fiero		Fiero XS		Paseo	
	dessus	dessous	dessus	dessous	dessus	dessous	dessus	dessous	dessus	dessous
Hauteur du siège (cm)	54	54	57	57	44	44	46	46	52	52
Hauteur du pédalier (cm)	Ca. 69	Ca. 69	Ca. 75	Ca. 75	Ca. 62	Ca. 62	Ca. 64	Ca. 64	Ca. 65	Ca. 65
Distance entre roues (cm)	114		110		110		104		111	
Taille des roues A + D	20" / 26" (ETRTO 406/559)		26" / 26" (ETRTO 559/559)		20" / 20" (ETRTO 406/406)			20" / 26" (ETRTO 406/559)		
Angle du siège (degrés)	33-38 (ajustable)		30-35 (ajustable)		30-34 (ajustable)		35-38 (ajustable)		35-42 (ajustable)	
Poids (kg) (ça dépend de la composition)	Ca. 18 kg		Ca. 18 kg		ca. 18 kg		Ca. 17 kg		Ca. 19 kg	
Matériel cadre	Cruiser, Explorer, Pioneer, Fiero: cadre Acier Chrome Molybdène, tube avant Aluminium					Paseo : cadre partiellement Aluminium/Acier Chrome Molybdène, tube avant Aluminium				
Pneus A + D	Schwalbe Marathon HS368 40 mm									
Amortisseur arrière	DNM DV22 hydraulique, ressort échangeable								MM-22AR, , hydraulique, ajustable	
Fourche avant	Spinner Grind 20" avec suspension		acier ChroMo		Spinner Grind 20" Aluminium, ajustable		acier ChroMo		MEKS Saso Carbon, hydraulique, ajustable	
Siège	Formats standard Confort S, M, L (incl. coussin confort) et type Sport M, L, XL (incl. coussin confort Nazca ou coussin Sport), taie incluse, voir www.nazca-ligfietsen.nl									
Guidon	Guidon au-dessus courbé aluminium, réglable, rabattable, cables à l'extérieur Direction indirecte guidon au-dessous				Guidon au-dessus courbé, réglable, rabattable, cables à l'intérieur Direction indirecte guidon au-dessous					
Équipement vitesses au choix	3 x 8 dérailleur; 3 x 9 dérailleur 3 x 8 SRAM Dual Drive; 3 x 9 SRAM Dual Drive, SRAM I-motion 9 sp Rohloff 14 sp.				3 x 9 SRAM Dual Drive 2 x 9 dérailleur ; SRAM 9 sp I-motion Rohloff 14 sp			3 x 9 SRAM Dual Drive ; 3 x 9 dérailleur ; SRAM 9 sp I-motion ; Rohloff 14 sp.		
Accessoires standard	Porte bagages, garde boue(sauf modèles de sport), feu arrière LED, plateau avec protection, tubes pour la chaîne, fixation possible pour bidons (pas le Paseo) et béquille, ajustement-siège rapide									
Couleurs standard	Rouge feu, bleu de ciel, bleu de nuit, vert vif, argent, noir mat, noir brillant, orange métallique, jaune melon, blanc									
Garantie	5 ans sur le cadre, 3 ans sur la peinture, 1 an sur la fourche à suspension et autre parties , à l'exception d' usure normale des pièces									

Spécifications des modèles de base

Modèle	plateau	pignons	moyeu arrière	moyeu avant	chaîne	freins	manettes Dessous Dura-Ace bar-end	pédalier	dérailleur avant	dérailleur arrière
3 x 8 dérailleur niveau Alivio	Driveline 52/42/30	11-30t 8 speed	Shimano Deore	Shimano Deore	SRAM PC830	Shim. Alivio V-brakes	dessus:Alivio push-pull	cartridge	Shimano Tiagra	Shimano Alivio
3 x 9 dérailleur niveau Deore	Driveline 52/42/30	11-32 of 11-34 9 speed	Shimano Deore	Shimano Deore	KMC-X9-73	Shim. Deore V-brakes	dessus Deore tournant ou push-pull	cartridge	Shimano Tiagra	Shimano Deore
3 x 8 moyeu à vitesses SRAM Dual Drive	Driveline 42 t	11-30t 8 speed	SRAM Dual Drive	Shimano Deore	SRAM PC830	Shim. Alivio V-brakes	dessus Sram 5.0 tournant ou push-pull	cartridge	n.v.t.	dessus SRAM X5 dessous Shimano Alivio
3 x 9 moyeu à vitesses SRAM Dual Drive	Driveline 42 t	11-32 of 11-34 9 speed	SRAM Dual Drive	Shimano Deore	KMC-X9-73	Shim. Deore V-brakes	dessus: Sram X7 tournant ou push-pull	cartridge	n.v.t.	dessus:SRAM X7 dessous Deore
2 x 9 dérailleur (Fiero)	Nazca/ Driveline 63/42 t	12-25 of 11-32 9 speed	Shimano Deore	Shimano Deore	KMC-X9-73	Shim. Deore V-brakes	dessus: Deore tournant ou push-pull	cartridge	Shimano Tiagra	Deore
9 sp. moyeu à vitesses SRAM I-motion	Driveline 42 t	nvt	I-motion disc	Shimano Deore	SRAM PC830	Shim. Deore V-brakes	dessus SRAM tournant	cartridge	-	-
14 sp. Rohloff Speedhub	Driveline 42 t	nvt	Rohloff 500/14 disc	Shimano Deore	SRAM PC830	Shim. Deore V-brakes	dessus: Rohloff tournant	cartridge	-	-